



CENTRALENHET EVAQ 2 KN

Paket innehållande Centralenhet Evaq.
50 Larpunkter.

Art.: 5500528

PRODUKTINFORMATION

Centralen kan hantera upp till 50 larpunkter. Kompletteras med Anropsapparater Evaq, Undercentral Evaq och vid behov Strömförsörjning 230/12VDC. Apparaten innehåller display med 8 röda/gröna alfanumeriska tecken (teckenhöjd 12mm) och 2st gröna funktionsknappar. Röd kvitteringsdiod och grön driftindikering under en 2mm ljusledare i locket. Summer med justerbar volym och ingång för kontrollfunktion (aktivering av "Kvittering"). Utgångar för summer, summalarm och fellarm. Tryck på locket: "Kvittering". Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd placerade på ett jackbart plintkort. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

[Programeringsmall Evaq](#)

TEKNISK SPECIFIKATION

Weight	133 g
Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (±, %)	15
Ingång för signalkontakt	Slutande/Brytande

Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x29
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	93x93x40
Transistorutgång, typ open collector (GND)	Slutande
Utgång, Max spänning (VDC)	50
Utgång, Max ström (mA)	500
Vikt (gram)	133
Max strömförbrukning vid 12 VDC (, mA)	130
Max strömförbrukning vid 24 VDC (, mA)	70