



## MINIMUMMERTABLÅ TIQ VÄNTANDE 12V

Minimummertablå med kommunikation för visning antal väntande 12V.

---

**Art.:** 08010020

## PRODUKTINFORMATION

Minimummertablå för system TIQ innehållande display med 2 röda eller gröna (valbart) numeriska tecken (teckenhöjd 12mm). Summer med justerbar volym. Reläutgång som följer interna summern. Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd placerade på ett jackbart plintkort. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 11020001 (höjd 16mm). Täcklock för skruvfastsättning av grå termoplast.

## TEKNISK SPECIFIKATION

<b>Ledtid</b>	5 dagar
<b>Driftspänning 12 VDC (<math>\pm</math>, %)</b>	15
<b>Max strömförbrukning (mA)</b>	100
<b>Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)</b>	84x84x28
<b>Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)</b>	88x88x40
<b>Reläutgång kontaktdata, Max spänning (V)</b>	50
<b>Reläutgång kontaktdata, Max ström (A)</b>	1

**Reläutgång potentialfri (1-pol)** Slutande

**Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)** 108