



UNDERCENTRAL EVAQ 2 KN

Undercentral Evaq med display och grön funktionsknapp. Text "KVITTERING".

Art.: 5500529

PRODUKTINFORMATION

Apparaten innehåller display med 8 röda/gröna alfanumeriska tecken (teckenhöjd 12mm) och 2st gröna funktionsknappar. Röd kvitteringsdiod och grön driftindikering under en 2mm ljusledare i locket. Summer med justerbar volym och ingång för kontrollfunktion (aktivering av "Kvittering"). Utgångar för summer, summalarm och fellarm. Tryck på locket: "Kvittering" Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd placerade på ett jackbart plintkort. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

TEKNISK SPECIFIKATION

Weight	133 g
Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (±, %)	15
Ingång för signalkontakt	Slutande/Brytande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x29
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	93x93x40

Transistorutgång, typ open collector (GND)	Slutande
Utgång, Max spänning (VDC)	50
Utgång, Max ström (mA)	500
Vikt (gram)	133
Max strömförbrukning vid 12 VDC (, mA)	130
Max strömförbrukning vid 24 VDC (, mA)	70