



ANROPSAPPARATER

Anropsapparater med slutning för att aktivera olika typer av larm.

SLADDTRYCKKNAPP GUL KN 2 METER NO

Artikelnr: 04010083

Sladdtryckknapp innehållande gul funktionsknapp. Anslutning sker till funktionsuttag 6,35mm dit sladdtryckknappen ansluts via en vinklad telepropp monterad på vit kabel med längd 2 meter. Kåpa av vit termoplast.

Vikt	80 g
Ledtid	10 dagar
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	5
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	100
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	71x31x30
Vikt (gram)	80





SLADDTRYCKKNAPP GUL KN 10 METER NO

Artikelnr: 04010087

Sladdtryckknapp innehållande gul funktionsknapp. Anslutning sker till funktionsuttag 6,35mm dit sladdtryckknappen ansluts via en vinklad telepropp monterad på vit kabel med längd 10 meter. Kåpa av vit termoplast.

Vikt	80 g
Ledtid	10 dagar
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	5
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	100
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	71x31x30
Vikt (gram)	80



SLADDTRYCKKNAPP GRÅ 2 METER NO

Artikelnr: 04010062

Sladdtryckknapp innehållande röd funktionsknapp. Anslutning sker till funktionsuttag 6,35mm dit sladdtryckknappen ansluts via en vinklad telepropp monterad på vit kabel med längd 2 meter. Kåpa av grå termoplast.

Vikt	80 g
Ledtid	10 dagar
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	5
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	100
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	71x31x30
Vikt (gram)	80



SLADDTRYCKKNAPP BLÅ KN 10 METER NO

Artikelnr: 04010086

Sladdtryckknapp innehållande blå funktionsknapp. Anslutning sker till funktionsuttag 6,35mm dit sladdtryckknappen ansluts via en vinklad telepropp monterad på vit kabel med längd 10 meter. Kåpa av vit termoplast.

Vikt	80 g
Ledtid	10 dagar
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	5
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	100
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	71x31x30
Vikt (gram)	80



SLADDTRYCKKNAPP 5 METER NO

Artikelnr: 04010009

Sladdtryckknapp innehållande röd funktionsknapp. Anslutning sker till funktionsuttag 6,35mm dit sladdtryckknappen ansluts via en vinklad telepropp monterad på vit kabel med längd 5 meter. Kåpa av vit termoplast.

Vikt	134 g
Ledtid	10 dagar
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	5
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	100
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	71x31x30
Vikt (gram)	134



SLADDTRYCKKNAPP 2 METER RAK NO

Artikelnr: 04010029

Sladdtryckknapp innehållande röd funktionsknapp. Anslutning sker till funktionsuttag 6,35mm dit sladdtryckknappen ansluts via en rak telepropp monterad på vit kabel med längd 2 meter. Kåpa av vit termoplast.

Vikt	73 g
Ledtid	10 dagar
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	5
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	100
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	71x31x30
Vikt (gram)	73



SLADDTRYCKKNAPP 2 METER NO

Artikelnr: 5500557

Sladdtryckknapp innehållande röd funktionsknapp. Anslutning sker till funktionsuttag 6,35mm dit sladdtryckknappen ansluts via en vinklad telepropp monterad på vit kabel med längd 2 meter. Kåpa av vit termoplast.

Vikt	80 g
Ledtid	3 dagar
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	5
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	100
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	71x31x30
Vikt (gram)	80



SLADDTRYCKKNAPP 10 METER NO

Artikelnr: 04010007

Sladdtryckknapp innehållande röd funktionsknapp. Anslutning sker till funktionsuttag 6,35mm dit sladdtryckknappen ansluts via en vinklad telepropp monterad på vit kabel med längd 10 meter. Kåpa av vit termoplast.

Vikt	224 g
Ledtid	10 dagar
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	5
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	100
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	71x31x30
Vikt (gram)	224



ANROPSAPP RÖD+ KN

Artikelnr: 04010075C

Apparaten är röd och innehåller röd funktionsknapp och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Tryck på locket: "Direktnöd". Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 16mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Ledtid 10 dagar

Akkumulator typ

**Akustisk indikering,
frekvens (Hz)**

**Akustisk indikering,
frekvens (kHz)**

**Akustisk indikering,
frekvens 2300Hz (Hz)**

**Akustisk indikering,
ljudstyrka (vid 3
meter) (dBA)**

**Antennsignal (>,
dB μ V)**

AUX utgång

Avsäkrat (mA)

Avsäkrat (V)

Batteri typ

Brandklass

Bredd (cm)

Diameter (mm)

**Driftspänning 12 VAC
(\pm , %)**

**Driftspänning 12 VDC
(\pm , %)**

**Driftspänning 12 VDC
(funktionsindikering)
(\pm , %)**

**Driftspänning 12-24
VAC (\pm , %)**

**Driftspänning 12-24
VAC (kvitteringsdiod)
(\pm , %)**

**Driftspänning 12-24
VDC (\pm , %)**

**Driftspänning 12-24
VDC (kvitteringsdiod)
(\pm , %)**



Driftspänning 24 VAC
(\pm , %)

Driftspänning 24 VAC
(kvitteringsdiod) (\pm , %)

Driftspänning 24 VDC
(\pm , %)

Driftspänning 24 VDC
(funktionsindikering)
(\pm , %)

Driftspänning 24 VDC
(kvitteringsdiod) (\pm , %)

Driftspänning 5-24
VAC (\pm , %)

Driftspänning 5-24
VDC (\pm , %)

Driftspänning 5-24
VDC (optisk
indikering) (\pm , %)

Effekt (VA)

Frekvens (kHz)

Funktionsknapp data,
Max effekt (VA)

Funktionsknapp data,
Max spänning (V)

Funktionsknapp data,
Max ström (mA)

Funktionsknapp data,
Max ström (A)

Funktionsknapp typ

Funktionsknapp typ
(1-pol)

Funktionsknapp typ
(2-pol)

Hörlursutgång (Z,
ohm)

Ingång för
signalkontakt

Ingång för TV ljud

Isolationsmotstånd (>,
Mohm/km)

Kapacitans ((parvis),
nF/km)

Kapacitet (mAh)

Kapacitet (Ah)

Karakteristisk
impedans vid 20kHz (,
ohm)

Max ström (mA)

Max strömförbrukning
(mA)

Max strömförbrukning

Max strömförbrukning
(funktionsindikering)
(mA)

Max strömförbrukning
(kvitteringsdiod) (mA)



Motstånd
(1x2x0,6mm²) (<, ohm/km)

Mått (H*B, mm)

Mått (H*B*Dj, mm)

Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)

Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)

Mått inkl. väggram (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)

Mått inkl. väggram (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)

Nyckelomkopplare data, Max spänning (, V)

Nyckelomkopplare data, Max ström (vid AC) (, A)

Nyckelomkopplare data, Max ström (vid DC) (, A)

Nyckelomkopplare typ (till-från) (2-pol)

Optoingång 12V för signalkontakt

Primärspänning (VAC)

Reläutgång kontaktdata, Max spänning (V)

Reläutgång kontaktdata, Max ström (A)

Reläutgång potentialfri (1-pol)

Sekundärspänning (VAC)

Sekundärspänning (VDC)

Spänning (V)

Spänning (VAC)

Spänning (VDC)

Strömförbrukning indikering (strömbegränsad) (mA)

Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)

Strömförbrukning per indikering (strömbegränsad) (mA)

Temperaturområde (°C)



**Transistorutgång, typ
open collector (GND)**

**Utgång, Max spänning
(VDC)**

**Utgång, Max ström
(mA)**

Vikt (gram)

**Vikt (Apparat,
paketerad i kartong)
(gram)**

**Vikt inkl. väggram
(Apparat, paketerad i
kartong) (gram)**

**Vippomkopplare data,
Max effekt (VA)**

**Vippomkopplare data,
Max spänning (V)**

**Vippomkopplare data,
Max ström (A)**

**Vippomkopplare typ
(till-från) (2-pol)**

**Vippomkopplare typ
(till-från-till) (2-pol)**

**Max strömförbrukning
vid 12 VDC (, mA)**

**Max strömförbrukning
vid 24 VDC (, mA)**



ANROPSAPP KN UTTAG C

Artikelnr: 5500524

Apparaten innehåller röd funktionsknapp, funktionsuttag 6,35mm och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Tryck på locket: "Nödsignal". Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Vikt	82 g
Ledtid	3 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x31
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)	20
Vikt (gram)	82



ANROPSAPP KN UTTAG

Artikelnr: 5500523

Apparaten innehåller röd funktionsknapp, funktionsuttag 6,35mm och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Tryck på locket: "Signal". Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Vikt	82 g
Ledtid	3 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x31
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)	20
Vikt (gram)	82



ANROPSAPP KN UTTAG

Artikelnr: 04010054C

Apparaten innehåller röd funktionsknapp, funktionsuttag 6,35mm och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Utan tryck på locket. Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Vikt	82 g
Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x31
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)	20
Vikt (gram)	82



ANROPSAPP KN UTTAG

Artikelnr: 04010082C

Apparaten innehåller blå funktionsknapp, funktionsuttag 6,35mm och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Utan tryck på locket. Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Vikt	82 g
Ledtid	10 dagar
Akkumulator typ	
Akustisk indikering, frekvens (Hz)	
Akustisk indikering, frekvens (kHz)	
Akustisk indikering, frekvens 2300Hz (Hz)	
Akustisk indikering, ljudstyrka (vid 3 meter) (dBA)	
Antennsignal (>, dBμV)	
AUX utgång	
Avsäkrat (mA)	
Avsäkrat (V)	
Batteri typ	
Brandklass	
Bredd (cm)	
Diameter (mm)	
Driftspänning 12 VAC (\pm, %)	
Driftspänning 12 VDC (\pm, %)	
Driftspänning 12 VDC (funktionsindikering) (\pm, %)	
Driftspänning 12-24 VAC (\pm, %)	
Driftspänning 12-24 VAC (kvitteringsdiod) (\pm, %)	
Driftspänning 12-24 VDC (\pm, %)	
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (\pm, %)	15



Driftspänning 24 VAC (±, %)	
Driftspänning 24 VAC (kvitteringsdiod) (±, %)	
Driftspänning 24 VDC (±, %)	
Driftspänning 24 VDC (funktionsindikering) (±, %)	
Driftspänning 24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	
Driftspänning 5-24 VAC (±, %)	
Driftspänning 5-24 VDC (±, %)	
Driftspänning 5-24 VDC (optisk indikering) (±, %)	
Effekt (VA)	
Frekvens (kHz)	
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp data, Max ström (A)	
Funktionsknapp typ	Slutande
Funktionsknapp typ (1-pol)	
Funktionsknapp typ (2-pol)	
Hörlursutgång (Z, ohm)	
Ingång för signalkontakt	
Ingång för TV ljud	
Isolationsmotstånd (>, Mohm/km)	
Kapacitans ((parvis), nF/km)	
Kapacitet (mAh)	
Kapacitet (Ah)	
Karakteristisk impedans vid 20kHz (, ohm)	
Max ström (mA)	
Max strömförbrukning (mA)	
Max strömförbrukning	
Max strömförbrukning (funktionsindikering) (mA)	
Max strömförbrukning (kvitteringsdiod) (mA)	



Motstånd
(1x2x0,6mm²) (<, ohm/km)

Mått (H*B, mm)

Mått (H*B*Dj, mm)

Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm) 90x90x31

Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)

Mått inkl. väggram (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)

Mått inkl. väggram (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)

Nyckelomkopplare data, Max spänning (, V)

Nyckelomkopplare data, Max ström (vid AC) (, A)

Nyckelomkopplare data, Max ström (vid DC) (, A)

Nyckelomkopplare typ (till-från) (2-pol)

Optoingång 12V för signalkontakt

Primärspänning (VAC)

Reläutgång kontaktdata, Max spänning (V)

Reläutgång kontaktdata, Max ström (A)

Reläutgång potentialfri (1-pol)

Sekundärspänning (VAC)

Sekundärspänning (VDC)

Spänning (V)

Spänning (VAC)

Spänning (VDC)

Strömförbrukning indikering (strömbegränsad) (mA)

Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA) 20

Strömförbrukning per indikering (strömbegränsad) (mA)

Temperaturområde (°C)



**Transistorutgång, typ
open collector (GND)**

**Utgång, Max spänning
(VDC)**

**Utgång, Max ström
(mA)**

Vikt (gram) 82

**Vikt (Apparat,
paketerad i kartong)
(gram)**

**Vikt inkl. väggram
(Apparat, paketerad i
kartong) (gram)**

**Vippomkopplare data,
Max effekt (VA)**

**Vippomkopplare data,
Max spänning (V)**

**Vippomkopplare data,
Max ström (A)**

**Vippomkopplare typ
(till-från) (2-pol)**

**Vippomkopplare typ
(till-från-till) (2-pol)**

**Max strömförbrukning
vid 12 VDC (, mA)**

**Max strömförbrukning
vid 24 VDC (, mA)**



ANROPSAPP KN GUL

Artikelnr: 04010063C

Apparaten innehåller gul funktionsknapp och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Tryck på locket: "Assistans". Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 16mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Vikt	60 g
Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x12
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)	20
Vikt (gram)	60



ANROPSAPP KN GRÅ

Artikelnr: 04010074C

Anropsapparat innehållande grå funktionsknapp och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Tryck på locket: "ENTRÉSIGNAL". Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020088 (höjd 16mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x21
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)	20



ANROPSAPP KN DRAG BRYTBAR 003

Artikelnr: 04010004

Anropsapparat innehållande röd funktionsknapp, dragsnöre 2 meter med brytsäkring och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Tryck på locket: "SIGNAL". Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020088 (höjd 16mm). Täcklock för skruvfastsättning av polarvit termoplast.

Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	84x84x21
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	88x88x40
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)	20
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	61



ANROPSAPP KN BLÅ C

Artikelnr: 04010016C

Apparaten innehåller blå funktionsknapp och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 16mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Vikt	60 g
Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x12
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)	20
Vikt (gram)	60



ANROPSAPP KN BLÅ

Artikelnr: 04010052C

Apparaten innehåller blå funktionsknapp och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Tryck på locket: "Överfallslarm". Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 16mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Vikt	60 g
Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x12
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)	20
Vikt (gram)	60



ANROPSAPP KN

Artikelnr: 5500519

Anropsapparat innehållande röd funktionsknapp och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Tryck på locket: "Signal". Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Vikt	75 g
Ledtid	3 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x21
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)	20
Vikt (gram)	75



ANROPSAPP KN

Artikelnr: 5500520

Apparaten innehåller röd funktionsknapp och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Tryck på locket: "Nödsignal". Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 16mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Vikt	75 g
Ledtid	3 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x21
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)	20
Vikt (gram)	75



ANROPSAPP KN

Artikelnr: 04010015C

Apparaten innehåller röd funktionsknapp och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Tryck på locket: "Entrésignal". Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 16mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Vikt	75 g
Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x21
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)	20
Vikt (gram)	75



ANROPSAPP KN

Artikelnr: 04010032C

Apparaten innehåller röd funktionsknapp och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Tryck på locket: "Kallelsesignal". Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 16mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Vikt	75 g
Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x21
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)	20
Vikt (gram)	75



ANROPSAPP KAPSLAD IP65 KN UTTAG

Artikelnr: 04010025

Anropsapparat innehållande röd funktionsknapp, funktionsuttag 6,35mm och röd kvitteringsdiod i funktionsknapp. Tryck på locket: "SIGNAL". Inkoppling sker på skruvplint. I robust kapsling (kapslingsklass IP65) avsedd för utanpåliggande montage med skruvfastsättning och hål i botten för kabelgenomföring.

Vikt	190 g
Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12-24 VAC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	5
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	100
Funktionsknapp typ	Slutande
Max strömförbrukning (kvitteringsdiod) (mA)	25
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	82x80x55
Temperaturområde (°C)	-40 till +120
Vikt (gram)	190



ANROPSAPP KAPSLAD IP65 KN

Artikelnr: 04010024

Anropsapparat innehållande röd funktionsknapp med röd kvitteringsdiod i funktionsknapp. Tryck på locket: "ENTRÈSIGNAL". Inkoppling sker på skruvplint. I robust kapsling (kapslingsklass IP65) avsedd för utanpåliggande montage med skruvfastsättning och hål i botten för kabelgenomföring.

Vikt	164 g
Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12-24 VAC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	5
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	100
Funktionsknapp typ	Slutande
Max strömförbrukning (kvitteringsdiod) (mA)	25
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	82x80x55
Temperaturområde (°C)	-40 till +120
Vikt (gram)	164



ANROPSAPP KAPSLAD IP65 KN

Artikelnr: 5505158

Apparaten innehåller röd funktionsknapp med röd kvitteringsdiod i funktionsknapp. Tryck på locket: "SIGNAL". Inkoppling sker på skruvplint. I robust kapsling (kapslingsklass IP65) avsedd för utanpåliggande montage med skruvfastsättning och hål i botten för kabelgenomföring.

Vikt	164 g
Ledtid	5 dagar
Driftspänning 12-24 VAC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	5
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	100
Funktionsknapp typ	Slutande
Max strömförbrukning (kvitteringsdiod) (mA)	25
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	82x80x55
Temperaturområde (°C)	-40 till +120
Vikt (gram)	164



ANROPSAPP KAPSLAD IP65 KN

Artikelnr: 5505247

Anropsapparat innehållande röd funktionsknapp med röd kvitteringsdiod i funktionsknapp. Tryck på locket: "NÖDSIGNAL". Inkoppling sker på skruvplint. I robust kapsling (kapslingsklass IP65) avsedd för utanpåliggande montage med skruvfastsättning och hål i botten för kabelgenomföring.

Vikt	164 g
Ledtid	5 dagar
Driftspänning 12-24 VAC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	5
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	100
Funktionsknapp typ	Slutande
Max strömförbrukning (kvitteringsdiod) (mA)	25
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	82x80x55
Temperaturområde (°C)	-40 till +120
Vikt (gram)	164



ANROPSAPP GRÅ KN UTTAG

Artikelnr: 04010030C

Apparaten innehåller röd funktionsknapp, funktionsuttag 6,35mm och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Tryck på locket: "Nödsignal". Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av grå termoplast.

Vikt	75 g
Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x21
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)	20
Vikt (gram)	75



ANROPSAPP GRÅ KN UTTAG

Artikelnr: 04010060C

Apparaten innehåller röd funktionsknapp, funktionsuttåg 6,35mm och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Tryck på locket: "Signal". Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av grå termoplast.

Vikt	75 g
Ledtid	15 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x21
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)	20
Vikt (gram)	75



ANROPSAPP GRÅ KN

Artikelnr: 04010031C

Apparaten innehåller röd funktionsknapp och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Tryck på locket: "Nödsignal". Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 16mm). Täcklock för skruvfastsättning av grå termoplast.

Vikt	75 g
Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x21
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)	20
Vikt (gram)	75



ANROPSAPP GRÅ KN

Artikelnr: 04010059C

Apparaten innehåller röd funktionsknapp och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Tryck på locket: "Signal". Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 16mm). Täcklock för skruvfastsättning av grå termoplast.

Vikt	75 g
Ledtid	15 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x21
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)	20
Vikt (gram)	75



ANROPSAPP GRÅ KN

Artikelnr: 04010061C

Apparaten innehåller röd funktionsknapp och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Tryck på locket: "Entrésignal". Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 16mm). Täcklock för skruvfastsättning av grå termoplast.

Vikt	75 g
Ledtid	15 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x21
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)	20
Vikt (gram)	75



ANROPSAPP DRAG BRYTBAR

Artikelnr: 04010001C

Apparaten innehåller dragsnöre 2 meter och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Tryck på locket: "Signal". Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 16mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Vikt	85 g
Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x21
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)	20
Vikt (gram)	85



ANROPSAPP DRAG

Artikelnr: 5500525

Apparaten innehåller dragsnöre 2 meter och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Tryck på locket: "Signal". Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Vikt	85 g
Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x21
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)	20
Vikt (gram)	85



ANROPSAPP DRAG

Artikelnr: 5500526

Apparaten innehåller dragsnöre 2 meter och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Tryck på locket: "Nödsignal". Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 16mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Vikt	85 g
Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x21
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)	20
Vikt (gram)	85



ANROPSAPP DRAG

Artikelnr: 04010003C

Apparaten innehåller dragsnöre 2 meter och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Utan tryck på locket. Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Vikt	85 g
Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x21
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)	20
Vikt (gram)	85



TJEDERS