



TJEDERS



ANROPSAPPARAT KNAPP UTTAG

Anropsapparater med slutning för att aktivera olika typer av larm.



ANROPSAPP GRÅ KN UTTAG

Artikelnr: 04010030C

Apparaten innehåller röd funktionsknapp, funktionsuttag 6,35mm och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Tryck på locket: "Nödsignal". Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av grå termoplast.

Vikt	75 g
Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x21
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)	20
Vikt (gram)	75



ANROPSAPP GRÅ KN UTTAG

Artikelnr: 04010060C

Apparaten innehåller röd funktionsknapp, funktionsuttag 6,35mm och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Tryck på locket: "Signal". Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av grå termoplast.

Vikt	75 g
Ledtid	15 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x21
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)	20
Vikt (gram)	75



ANROPSAPP KN UTTAG

Artikelnr: 5500523

Apparaten innehåller röd funktionsknapp, funktionsuttag 6,35mm och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Tryck på locket: "Signal". Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Vikt	82 g
Ledtid	3 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x31
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)	20
Vikt (gram)	82



ANROPSAPP KN UTTAG

Artikelnr: 04010054C

Apparaten innehåller röd funktionsknapp, funktionsuttag 6,35mm och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Utan tryck på locket. Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Vikt	82 g
Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x31
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)	20
Vikt (gram)	82



ANROPSAPP KN UTTAG

Artikelnr: 04010082C

Apparaten innehåller blå funktionsknapp, funktionsuttag 6,35mm och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Utan tryck på locket. Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Vikt	82 g
Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x31
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)	20
Vikt (gram)	82



ANROPSAPP KN UTTAG C

Artikelnr: 5500524

Apparaten innehåller röd funktionsknapp, funktionsuttag 6,35mm och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Tryck på locket: "Nödsignal". Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådsydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Vikt	82 g
Ledtid	3 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x31
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)	20
Vikt (gram)	82



TJEDERS