



TJEDERS



ANROPSAPPARAT DRAG

Anropsapparater med slutning för att
aktivera olika typer av larm.



ANROPSAPP DRAG

Artikelnr: 5500525

Apparaten innehåller dragsnöre 2 meter och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Tryck på locket: "Signal". Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Vikt	85 g
Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x21
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)	20
Vikt (gram)	85



ANROPSAPP DRAG

Artikelnr: 5500526

Apparaten innehåller dragsnöre 2 meter och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Tryck på locket: "Nödsignal". Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 16mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Vikt	85 g
Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x21
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)	20
Vikt (gram)	85



ANROPSAPP DRAG

Artikelnr: 04010003C

Apparaten innehåller dragsnöre 2 meter och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Utan tryck på locket. Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Vikt	85 g
Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x21
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)	20
Vikt (gram)	85



ANROPSAPP DRAG BRYTBAR

Artikelnr: 04010001C

Apparaten innehåller dragsnöre 2 meter och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Tryck på locket: "Signal". Inkoppling sker på jackbar skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 16mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Vikt	85 g
Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (kvitteringsdiod) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x21
Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)	20
Vikt (gram)	85



TJEDERS