

## ÅTERSTÄLLNING MINNE

För återställning av olika typer av larm.  
Finns även modeller med funktionsknapp  
för att kunna aktivera larm.



## ÅTERSTÄLLN ENKEL KN

**Artikelnr:** 05010009C





## ÅTERSTÄLLN MINNE 2 KN

**Artikelnr:** 5500554

Apparaten innehåller 1st röd och 1st grön funktionsknapp och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Minnesfunktion och ingångar för larm och Återställning. Reläutgångar för larm. Tryck på locket: "Signal" och "Återställning". Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

**Vikt** 89 g  
**Ledtid** 5 dagar

**Akkumulator typ**

**Akustisk indikering,  
frekvens (Hz)**

**Akustisk indikering,  
frekvens (kHz)**

**Akustisk indikering,  
frekvens 2300Hz (Hz)**

**Akustisk indikering,  
ljudstyrka (vid 3  
meter) (dBA)**

**Antennsignal (>,  
dB $\mu$ V)**

**AUX utgång**

**Avsäkrat (mA)**

**Avsäkrat (V)**

**Batteri typ**

**Brandklass**

**Bredd (cm)**

**Diameter (mm)**

**Driftspänning 12 VAC  
( $\pm$ , %)**

**Driftspänning 12 VDC  
( $\pm$ , %)**

**Driftspänning 12 VDC  
(funktionsindikering)  
( $\pm$ , %)**

**Driftspänning 12-24  
VAC ( $\pm$ , %)** 15

**Driftspänning 12-24  
VAC (kvitteringsdiod)  
( $\pm$ , %)**

**Driftspänning 12-24  
VDC ( $\pm$ , %)** 15



**Driftspänning 12-24 VDC (kvittringsdiöd) ( $\pm$ , %)**

**Driftspänning 24 VAC ( $\pm$ , %)**

**Driftspänning 24 VAC (kvittringsdiöd) ( $\pm$ , %)**

**Driftspänning 24 VDC ( $\pm$ , %)**

**Driftspänning 24 VDC (funktionsindikering) ( $\pm$ , %)**

**Driftspänning 24 VDC (kvittringsdiöd) ( $\pm$ , %)**

**Driftspänning 5-24 VAC ( $\pm$ , %)**

**Driftspänning 5-24 VDC ( $\pm$ , %)**

**Driftspänning 5-24 VDC (optisk indikering) ( $\pm$ , %)**

**Effekt (VA)**

**Frekvens (kHz)**

**Funktionsknapp data, Max effekt (VA)**

**Funktionsknapp data, Max spänning (V)**

**Funktionsknapp data, Max ström (mA)**

**Funktionsknapp data, Max ström (A)**

**Funktionsknapp typ**

**Funktionsknapp typ (1-pol)**

**Funktionsknapp typ (2-pol)**

**Hörlursutgång (Z, ohm)**

**Ingång för signalkontakt** Slutande

**Ingång för TV ljud**

**Isolationsmotstånd (>, Mohm/km)**

**Kapacitans ((parvis), nF/km)**

**Kapacitet (mAh)**

**Kapacitet (Ah)**

**Karakteristisk impedans vid 20kHz (, ohm)**

**Max ström (mA)**

**Max strömförbrukning (mA)** 70

**Max strömförbrukning**

**Max strömförbrukning (funktionsindikering) (mA)**



<b>Max strömförbrukning (kvitteringsdiod) (mA)</b>	
<b>Motstånd (1x2x0,6mm<sup>2</sup>) (&lt;, ohm/km)</b>	
<b>Mått (H*B, mm)</b>	
<b>Mått (H*B*Dj, mm)</b>	
<b>Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)</b>	90x90x23
<b>Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)</b>	
<b>Mått inkl. väggram (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)</b>	
<b>Mått inkl. väggram (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)</b>	
<b>Nyckelomkopplare data, Max spänning (, V)</b>	
<b>Nyckelomkopplare data, Max ström (vid AC) (, A)</b>	
<b>Nyckelomkopplare data, Max ström (vid DC) (, A)</b>	
<b>Nyckelomkopplare typ (till-från) (2-pol)</b>	
<b>Optoingång 12V för signalkontakt</b>	
<b>Primärspänning (VAC)</b>	
<b>Reläutgång kontaktdata, Max spänning (V)</b>	50
<b>Reläutgång kontaktdata, Max ström (A)</b>	1
<b>Reläutgång potentialfri (1-pol)</b>	Växlande
<b>Sekundärspänning (VAC)</b>	
<b>Sekundärspänning (VDC)</b>	
<b>Spänning (V)</b>	
<b>Spänning (VAC)</b>	
<b>Spänning (VDC)</b>	
<b>Strömförbrukning indikering (strömbegränsad) (mA)</b>	
<b>Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)</b>	
<b>Strömförbrukning per indikering (strömbegränsad) (mA)</b>	



**Temperaturområde  
(°C)**

**Transistorutgång, typ  
open collector (GND)**

**Utgång, Max spänning  
(VDC)**

**Utgång, Max ström  
(mA)**

**Vikt (gram) 89**

**Vikt (Apparat,  
paketerad i kartong)  
(gram)**

**Vikt inkl. väggram  
(Apparat, paketerad i  
kartong) (gram)**

**Vippomkopplare data,  
Max effekt (VA)**

**Vippomkopplare data,  
Max spänning (V)**

**Vippomkopplare data,  
Max ström (A)**

**Vippomkopplare typ  
(till-från) (2-pol)**

**Vippomkopplare typ  
(till-från-till) (2-pol)**

**Max strömförbrukning  
vid 12 VDC (, mA)**

**Max strömförbrukning  
vid 24 VDC (, mA)**



## ÅTERSTÄLLN MINNE 2 KN

**Artikelnr:** 5500555

Apparaten innehåller 1st röd och 1st grön funktionsknapp och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Minnesfunktion och ingångar för larm och Återställning. Reläutgångar för larm. Tryck på locket: "Nödsignal" och "Återställning". Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

<b>Vikt</b>	89 g
<b>Ledtid</b>	3 dagar
<b>Driftspänning 12-24 VAC (±, %)</b>	15
<b>Driftspänning 12-24 VDC (±, %)</b>	15
<b>Ingång för signalkontakt</b>	Slutande
<b>Max strömförbrukning (mA)</b>	70
<b>Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)</b>	90x90x23
<b>Reläutgång kontaktdata, Max spänning (V)</b>	50
<b>Reläutgång kontaktdata, Max ström (A)</b>	1
<b>Reläutgång potentialfri (1-pol)</b>	Växlande
<b>Vikt (gram)</b>	89



## ÅTERSTÄLLN MINNE C

**Artikelnr:** 5500553

Minnesfunktion och ingångar för larm och Återställning. Reläutgångar för larm. Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

<b>Vikt</b>	81 g
<b>Ledtid</b>	5 dagar
<b>Akkumulator typ</b>	
<b>Akustisk indikering, frekvens (Hz)</b>	
<b>Akustisk indikering, frekvens (kHz)</b>	
<b>Akustisk indikering, frekvens 2300Hz (Hz)</b>	
<b>Akustisk indikering, ljudstyrka (vid 3 meter) (dBA)</b>	
<b>Antennsignal (&gt;, dB<math>\mu</math>V)</b>	
<b>AUX utgång</b>	
<b>Avsäkrat (mA)</b>	
<b>Avsäkrat (V)</b>	
<b>Batteri typ</b>	
<b>Brandklass</b>	
<b>Bredd (cm)</b>	
<b>Diameter (mm)</b>	
<b>Driftspänning 12 VAC (<math>\pm</math>, %)</b>	
<b>Driftspänning 12 VDC (<math>\pm</math>, %)</b>	
<b>Driftspänning 12 VDC (funktionsindikering) (<math>\pm</math>, %)</b>	
<b>Driftspänning 12-24 VAC (<math>\pm</math>, %)</b>	15
<b>Driftspänning 12-24 VAC (kviseringsdiod) (<math>\pm</math>, %)</b>	
<b>Driftspänning 12-24 VDC (<math>\pm</math>, %)</b>	15
<b>Driftspänning 12-24 VDC (kviseringsdiod) (<math>\pm</math>, %)</b>	



**Driftspänning 24 VAC**  
(±, %)

**Driftspänning 24 VAC**  
(kvitteringsdiod) (±,  
%)

**Driftspänning 24 VDC**  
(±, %)

**Driftspänning 24 VDC**  
(funktionsindikering)  
(±, %)

**Driftspänning 24 VDC**  
(kvitteringsdiod) (±,  
%)

**Driftspänning 5-24**  
**VAC** (±, %)

**Driftspänning 5-24**  
**VDC** (±, %)

**Driftspänning 5-24**  
**VDC (optisk**  
**indikering)** (±, %)

**Effekt (VA)**

**Frekvens (kHz)**

**Funktionsknapp data,**  
**Max effekt (VA)**

**Funktionsknapp data,**  
**Max spänning (V)**

**Funktionsknapp data,**  
**Max ström (mA)**

**Funktionsknapp data,**  
**Max ström (A)**

**Funktionsknapp typ**

**Funktionsknapp typ**  
**(1-pol)**

**Funktionsknapp typ**  
**(2-pol)**

**Hörlursutgång (Z,**  
**ohm)**

**Ingång för** Slutande  
**signalkontakt**

**Ingång för TV ljud**

**Isolationsmotstånd (>,**  
**Mohm/km)**

**Kapacitans ((parvis),**  
**nF/km)**

**Kapacitet (mAh)**

**Kapacitet (Ah)**

**Karakteristisk**  
**impedans vid 20kHz (,**  
**ohm)**

**Max ström (mA)**

**Max strömförbrukning** 70  
**(mA)**

**Max strömförbrukning**

**Max strömförbrukning**  
**(funktionsindikering)**  
**(mA)**

**Max strömförbrukning**  
**(kvitteringsdiod) (mA)**





<b>Motstånd</b> (1x2x0,6mm <sup>2</sup> ) (<, ohm/km)	
<b>Mått (H*B, mm)</b>	
<b>Mått (H*B*Dj, mm)</b>	
<b>Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)</b>	90x90x23
<b>Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)</b>	
<b>Mått inkl. väggram (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)</b>	
<b>Mått inkl. väggram (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)</b>	
<b>Nyckelomkopplare data, Max spänning (, V)</b>	
<b>Nyckelomkopplare data, Max ström (vid AC) (, A)</b>	
<b>Nyckelomkopplare data, Max ström (vid DC) (, A)</b>	
<b>Nyckelomkopplare typ (till-från) (2-pol)</b>	
<b>Optoingång 12V för signalkontakt</b>	
<b>Primärspänning (VAC)</b>	
<b>Reläutgång kontaktdata, Max spänning (V)</b>	50
<b>Reläutgång kontaktdata, Max ström (A)</b>	1
<b>Reläutgång potentialfri (1-pol)</b>	Växlande
<b>Sekundärspänning (VAC)</b>	
<b>Sekundärspänning (VDC)</b>	
<b>Spänning (V)</b>	
<b>Spänning (VAC)</b>	
<b>Spänning (VDC)</b>	
<b>Strömförbrukning indikering (strömbegränsad) (mA)</b>	
<b>Strömförbrukning kvitteringsdiod (strömbegränsad) (mA)</b>	
<b>Strömförbrukning per indikering (strömbegränsad) (mA)</b>	
<b>Temperaturområde (°C)</b>	



**Transistorutgång, typ  
open collector (GND)**

**Utgång, Max spänning  
(VDC)**

**Utgång, Max ström  
(mA)**

**Vikt (gram) 81**

**Vikt (Apparat,  
paketerad i kartong)  
(gram)**

**Vikt inkl. väggram  
(Apparat, paketerad i  
kartong) (gram)**

**Vippomkopplare data,  
Max effekt (VA)**

**Vippomkopplare data,  
Max spänning (V)**

**Vippomkopplare data,  
Max ström (A)**

**Vippomkopplare typ  
(till-från) (2-pol)**

**Vippomkopplare typ  
(till-från-till) (2-pol)**

**Max strömförbrukning  
vid 12 VDC (, mA)**

**Max strömförbrukning  
vid 24 VDC (, mA)**



## ÅTERSTÄLLN MINNE GRÅ 2 KN

**Artikelnr:** 05020008C

Apparaten innehåller 1st röd och 1st grön funktionsknapp och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Minnesfunktion och ingångar för larm och Återställning. Reläutgångar för larm. Tryck på locket: "Nödsignal" och "Återställning". Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av grå termoplast.

<b>Vikt</b>	89 g
<b>Ledtid</b>	15 dagar
<b>Driftspänning 12-24 VAC (±, %)</b>	15
<b>Driftspänning 12-24 VDC (±, %)</b>	15
<b>Ingång för signalkontakt</b>	Slutande
<b>Max strömförbrukning (mA)</b>	70
<b>Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)</b>	90x90x23
<b>Reläutgång kontaktdata, Max spänning (V)</b>	50
<b>Reläutgång kontaktdata, Max ström (A)</b>	1
<b>Reläutgång potentialfri (1-pol)</b>	Växlande
<b>Vikt (gram)</b>	89



## ÅTERSTÄLLN MINNE KN

**Artikelnr:** 5500556

Apparaten innehåller grön funktionsknapp och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Minnesfunktion och ingångar för larm och Återställning. Reläutgångar för larm. Tryck på locket: "Återställning". Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

<b>Vikt</b>	85 g
<b>Ledtid</b>	5 dagar
<b>Driftspänning 12-24 VAC (±, %)</b>	15
<b>Driftspänning 12-24 VDC (±, %)</b>	15
<b>Ingång för signalkontakt</b>	Slutande
<b>Max strömförbrukning (mA)</b>	70
<b>Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)</b>	90x90x23
<b>Reläutgång kontaktdata, Max spänning (V)</b>	50
<b>Reläutgång kontaktdata, Max ström (A)</b>	1
<b>Reläutgång potentialfri (1-pol)</b>	Växlande
<b>Vikt (gram)</b>	85



# TJEDERS