

STRÖMFÖRSÖRJNING



STRÖMFÖRSÖRJNING BATTERI 230/12VDC

Artikelnr: 6356065

Strömförsörjning innehållande 2st utgående grupper (sekundärsidan) 2A, 2-poligt avsäkrade med glasrörssäkringar. Inbyggt batteri för backup vid kortare strömavbrott. Laddningsutgång för batteri. Reläutgångar för felarm (Nätbortfall, säkringsfel och låg batterinivå). Inkoppling sker på jackbara skruvplintar med trådskydd. För montage i 19" stativ eller på vägg. Kapsling består av vitlackerad aluminium.

Vikt	6354 g
Ledtid	10 dagar
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	296x487x65
Primärspänning (VAC)	230
Reläutgång kontaktdata, Max spänning (V)	50
Reläutgång kontaktdata, Max ström (A)	1
Reläutgång potentialfri (1-pol)	Växlande



TJEDERS

**Sekundärspänning
(VDC)**

12

Vikt (gram)

6354



TRAFO ADAPTER 230/12VDC 12VA RJ45

Artikelnr: 5387007

Transformator med stickpropp för anslutning till vägguttag på primärsidan. På sekundärsidan sker anslutning via modularkabel till jackuttag RJ45. Avsäkrad via inbyggd termosäkring på sekundärsidan.

Ledtid	5 dagar
Effekt (VA)	12
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	xx
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	110x60x90
Primärspänning (VAC)	230
Sekundärspänning (VDC)	12
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	140





TRAFO ADAPTER 230/24VAC 12VA RJ45

Artikelnr: 5387006

Transformator med stickpropp för anslutning till vägguttag på primärsidan. På sekundärsidan sker anslutning via modularkabel till jackuttag RJ45. Avsäkrad via inbyggd termosäkring på sekundärsidan.

Ledtid	5 dagar
Effekt (VA)	12
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	xx
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	110x65x90
Primärspänning (VAC)	230
Sekundärspänning (VAC)	24
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	505



TRAFO INFÄLLD 230/12VAC 6VA

Artikelnr: 5500547

Transformator för infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Avsäkrad via inbyggd termosäkring på sekundärsidan. Tryck på locket: "Transformator" och 230VAC/12VAC". Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd. Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Ledtid	3 dagar
Effekt (VA)	6
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	84x84x30
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	88x88x40
Primärspänning (VAC)	230
Sekundärspänning (VAC)	12
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	34



TJEDERS