

LARMTABLÅ



LARMTABLÅ SLAV 24V 4*2MM RÖD

Artikelnr: 6390916

Apparaten innehåller 4st 2mm röda optiska indikeringar, färgade lysdioder under en 2mm ljusledare i locket. Optoingångar 4st för larm med slutande/brytande funktion (byglingsbart). Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd. För utanpåliggande montage i väggram 5020090 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Ledtid	15 dagar
Driftspänning 24 VAC (±, %)	15
Driftspänning 24 VDC (±, %)	15
Max ström (mA)	10
Max strömförbrukning (mA)	82
Mått inkl. väggram (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	65x85x38
Mått inkl. väggram (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	88x88x40
Optoingång 12V för signalkontakt	Slutande/Brytande
Spänning (VAC)	12-24
Spänning (VDC)	12-24



TJEDERS

**Vikt inkl. väggram
(Apparat, paketerad i
kartong) (gram) 130**



LARMTABLÅ SLAV 12V 4*2MM RÖD

Artikelnr: 6390917

Apparaten innehåller 4st 2mm röda optiska indikeringar, färgade lysdioder under en 2mm ljusledare i locket. Optoingångar 4st för larm med slutande/brytande funktion (byglingsbart). Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd. För utanpåliggande montage i väggram 5020090 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Ledtid	15 dagar
Driftspänning 12 VAC (±, %)	15
Driftspänning 12 VDC (±, %)	15
Max ström (mA)	10
Max strömförbrukning (mA)	58
Mått inkl. väggram (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	65x85x38
Mått inkl. väggram (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	88x88x40
Optoingång 12V för signalkontakt	Slutande/Brytande
Spänning (VAC)	12-24
Spänning (VDC)	12-24
Vikt inkl. väggram (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	130



LARMTABLÅ OMSTART KN 1*2MM RÖD

Artikelnr: 10040002

Apparaten innehåller grön funktionsknapp och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Funktion för omstart av summer efter inställbar tid, 80-245 sekunder. Tryck på locket: "Återställning" och "SUMMER". Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020090 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Ledtid	10 dagar
Akustisk indikering, frekvens (Hz)	730
Akustisk indikering, ljudstyrka (vid 3 meter) (dBA)	68
Driftspänning 12-24 VAC (±, %)	15
Driftspänning 12-24 VDC (±, %)	15
Max strömförbrukning (mA)	86
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	84x84x28
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	88*88*40
Reläutgång kontaktdata, Max spänning (V)	50
Reläutgång kontaktdata, Max ström (A)	1
Reläutgång potentialfri (1-pol)	Växlande
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	28



LARMTABLÅ KN 1*2MM RÖD

Artikelnr: 6390277

Apparaten innehåller grön funktionsknapp och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Summer och reläutgång för larm. Tryck på locket: "Återställning" och "SUMMER". Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020090 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Ledtid	15 dagar
Akustisk indikering, frekvens (Hz)	730
Akustisk indikering, ljudstyrka (vid 3 meter) (dBA)	68
Driftspänning 12-24 VAC (±, %)	15
Driftspänning 12-24 VDC (±, %)	15
Max strömförbrukning (mA)	110
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	84x84x28
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	88x88x40
Reläutgång kontaktdata, Max spänning (V)	50
Reläutgång kontaktdata, Max ström (A)	1
Reläutgång potentialfri (1-pol)	Växlande
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	69



LARMTABLÅ KN 1*2MM RÖD

Artikelnr: 10040003

Apparaten innehåller grön funktionsknapp och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Summer och reläutgång för larm. Tryck på locket: Rubrik "JORDFELSÖVERVAKNING" med text "TYST SUMMER". Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020090 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Ledtid	5 dagar
Akustisk indikering, frekvens (Hz)	730
Akustisk indikering, ljudstyrka (vid 3 meter) (dBA)	68
Driftspänning 12-24 VAC (±, %)	15
Driftspänning 12-24 VDC (±, %)	15
Max strömförbrukning (mA)	110
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	84x84x28
Mått inkl. väggram (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	88x88x40
Reläutgång kontaktdata, Max spänning (V)	50
Reläutgång kontaktdata, Max ström (A)	1
Reläutgång potentialfri (1-pol)	Växlande
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	69



LARMTABLÅ 24V KN 4*2MM RÖD

Artikelnr: 6390915

Apparaten innehåller grön funktionsknapp och 4st 2mm röda optiska indikeringar, färgade lysdioder under en 2mm ljusledare i locket. Optoingångar 4st för larm med slutande/brytande funktion (byglingsbart) och ingång för extern kvittering. Summer och reläutgång med minnesfunktion (byglingsbart) för larm. Möjlighet att ansluta 1-2 "slavenheter" för att erhålla fler ingångar. Tryck på locket: "KVITTERING". Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd. För utanpåliggande montage i väggram 5020090 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Ledtid	15 dagar
Akustisk indikering, frekvens 2300Hz (Hz)	400
Akustisk indikering, ljudstyrka (vid 3 meter) (dBA)	50
Driftspänning 24 VAC (±, %)	15
Driftspänning 24 VDC (±, %)	15
Max ström (mA)	10
Max strömförbrukning (mA)	95
Mått inkl. väggram (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	65x85x38
Mått inkl. väggram (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	88x88x40
Optoingång 12V för signalkontakt	Slutande/Brytande
Reläutgång kontaktdata, Max spänning (V)	50
Reläutgång kontaktdata, Max ström (A)	1
Reläutgång potentialfri (1-pol)	Växlande
Spänning (VAC)	12-24
Spänning (VDC)	12-24
Vikt inkl. väggram (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	130



TJEDERS



LARMTABLÅ 12V KN 4*2MM RÖD

Artikelnr: 6390918

Apparaten innehåller grön funktionsknapp och 4st 2mm röda optiska indikeringar, färgade lysdioder under en 2mm ljusledare i locket. Optoingångar 4st för larm med slutande/brytande funktion (byglingsbart) och ingång för extern kvittering. Summer och reläutgång med minnesfunktion (byglingsbart) för larm. Möjlighet att ansluta 1-2 "slavenheter" för att erhålla fler ingångar. Tryck på locket: "KVITTERING". Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd. För montage utanpåliggande montage i väggram 5020090 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Ledtid	15 dagar
Akustisk indikering, frekvens 2300Hz (Hz)	400
Akustisk indikering, ljudstyrka (vid 3 meter) (dBA)	50
Driftspänning 12 VAC (±, %)	15
Driftspänning 12 VDC (±, %)	15
Max ström (mA)	10
Max strömförbrukning (mA)	80
Mått inkl. väggram (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	65x85x38
Mått inkl. väggram (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	88x88x40
Optoingång 12V för signalkontakt	Slutande/Brytande
Reläutgång kontaktdata, Max spänning (V)	50
Reläutgång kontaktdata, Max ström (A)	1
Reläutgång potentialfri (1-pol)	Växlande
Spänning (VAC)	12-24
Spänning (VDC)	12-24
Vikt inkl. väggram (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	130



TJEDERS



LARMLAGRING 24V 2 KN 4*2MM RÖD

Artikelnr: 10040001

Apparaten innehåller 2st röda funktionsknappar och 4st röda funktionsindikeringar under en 2mm ljusledare i locket. Tryck på locket: "LARMLAGRING BRANDLARM", "DRIFT", "LARM", "RÄDDNINGSTJÄNST LARMAD", "KVITTERAD", "KVITTERING" och "ÅTERSTÄLLN". Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020088 (höjd 16mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Ledtid	5 dagar
Driftspänning 24 VDC (funktionsindikering) (±, %)	15
Funktionsknapp data, Max effekt (VA)	1
Funktionsknapp data, Max spänning (V)	50
Funktionsknapp data, Max ström (mA)	50
Funktionsknapp typ	Slutande
Max strömförbrukning (funktionsindikering) (mA)	50
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	84x84x19
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	88x88x40
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	66



TJEDERS