



BASTU- & KYL- /FRYSLARM

Bastu och Kyl-/fryslarm bestående av kombinerad Anrop-/återställningsapparat och Indikeringstablå.



TRAFÖ INFÄLLD 230/12VAC 6VA

Artikelnr: 5500547

Transformator för infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Avsäkrad via inbyggd termosäkring på sekundärsidan. Tryck på locket: "Transformator" och 230VAC/12VAC". Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd. Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Ledtid	3 dagar
Effekt (VA)	6
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	84x84x30
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	88x88x40
Primärspänning (VAC)	230
Sekundärspänning (VAC)	12
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	34



NÖDLARM BFL PAKET

Artikelnr: 5500545

Larm aktiveras via funktionsknapp "Nödsignal" på Återställningsapparaten. Vid larm aktiveras indikeringstablåns akustiska och optiska indikering, även kvitteringsdioden i Återställningsapparaten. Larm återställs via funktionsknapp "Återställning". Larm kan vidarekopplas från reläutgången i Återställningsapparaten med minne.

Ledtid	5 dagar
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	250x95x95
Temperaturområde (°C)	-40 till +120
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	533



TJEDERS