



TJEDERS



TRÅDLÖSA LARM & TILLBEHÖR



DÖRR/FÖNSTERLARM PFT-CL F1

Artikelnr: 14030011

Trådlös larm för övervakning av dörrar eller fönster. Med batteritest och övervakningsfunktion.

Extern magnetkontakt och brytare för av/på kan anslutas.

Frekvens (MHz)	869
Batteri Typ	Litium CR123A, 3V
Batteri livslängd	Upp till 10 År (Beroende på inställningar, användning och miljö)
Batteritest	Inställbart (Standard var 24e timme)
Temperaturområde (°C)	-10°C to 45°C
Luftfuktighet	Upp till 85% icke-kondenserande
Storlek (mm)	86,7x31x22,5





RADIOLARMKNAPP PFT-CL F1 RFD

Artikelnr: 14030014

Trådlös larmknapp för larmsändning, positioneringsfunktion och rymningslarm.

Röd indikering vid aktivering, batteritest och övervakningsfunktion. Armband och halsband medföljer.

Frekvens (MHz)	869
Batteri Typ	Litium CR2450, 3V
Batteri livslängd	1 År (Beroende på inställningar, användning och miljö)
Batteritest	Inställbart (Standard var 24e timme)
Temperaturområde (°C)	-10°C to 45°C
Luftfuktighet	Upp till 85% icke-kondenserande
Vattentäthet	Enligt normen IP67



UL MOTTAGARE 12/24VDC C

Artikelnr: 6352943

Apparaten innehåller ultraljudsmottagare för 2st koder (anrop och överfall) och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Optoingång för extern styrning av kvitteringsdiod och reläutgångar för larm. Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Vikt	145 g
Ledtid	3 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (\pm, %)	15
Max strömförbrukning (mA)	55
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x29
Optoingång 12V för signalkontakt	Slutande
Reläutgång kontaktdata, Max spänning (V)	50
Reläutgång kontaktdata, Max ström (A)	1
Reläutgång potentialfri (1-pol)	Växlande
Vikt (gram)	145



UL SÄNDARE 1 TRYCK ANROP

Artikelnr: 04020009

Ultraljudssändare innehållande röd funktionsknapp för aktivering av kodat ultraljud (anrop) via ett tryck och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i kåpan. Sändaren drivs med 2st 3V knappcellsbatterier. Kåpa av grå termoplast.

Ledtid	På begäran
Batteri typ	Litium CR2430
Kapacitet (mAh)	120
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	63x32x32
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	145x50x35
Spänning (V)	3
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	48



UL SÄNDARE 1 TRYCK ÖVERFALL

Artikelnr: 6353006

Ultraljudssändare innehållande blå funktionsknapp för aktivering av kodat ultraljud (överfall) via ett tryck och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i kåpan. Sändaren drivs med 2st 3V knappcellsbatterier. Kåpa av grå termoplast.

Ledtid	På begäran
Batteri typ	Litium CR2430
Kapacitet (mAh)	120
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	63x32x32
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	145x50x35
Spänning (V)	3
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	48



UL SÄNDARE 1/2 TRYCK 2 FUNKTIONER

Artikelnr: 04020022

Ultraljudssändare innehållande tvåfärgad funktionsknapp för aktivering av kodat ultraljud (bråklarm) via ett tryck, (överfall) via två tryck och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i kåpan. Sändaren drivs med 2st 3V knappcells batterier. Kåpa av grå termoplast.

Ledtid	På begäran
Batteri typ	Litium CR2430
Kapacitet (mAh)	120
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	63x32x32
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	145x50x35
Spänning (V)	3
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	48



UL SÄNDARE 2 TRYCK ÖVERFALL

Artikelnr: 04020012

Ultraljudssändare innehållande blå funktionsknapp för aktivering av kodat ultraljud (överfall) via två tryck och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i kåpan. Sändaren drivs med 2st 3V knappcellsbatterier. Kåpa av grå termoplast.

Ledtid	På begäran
Batteri typ	Litium CR2430
Kapacitet (mAh)	120
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	63x32x32
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	145x50x35
Spänning (V)	3
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	48



UL SÄNDARE ARMBAND

Artikelnr: 04020021

Hjälpmedel för att kunna bära UI sändaren runt handleden.

Ledtid

5 dagar



UL SÄNDARE ARMBAND 1 TRYCK ANROP

Artikelnr: 04020010

Ultraljudssändare innehållande röd funktionsknapp för aktivering av kodat ultraljud (anrop) via ett tryck och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i kåpan. Sändaren drivs med 2st 3V knappcellsbatterier. Kåpa av grå termoplast med armband för applicering på handled.

Ledtid	På begäran
Batteri typ	Litium CR2430
Kapacitet (mAh)	120
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	63x32x32
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	145x50x35
Spänning (V)	3
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	55



UL SÄNDARE FUNKTIONSPROVARE 025

Artikelnr: 6356207

Apparaten innehåller röd funktionsindikering för test av ultraljudssändare och röd/grön (växlande) funktionsdiod 2mm för status. Reläutgång för bortkoppling av ultraljudsmottagare i rum. Tryck på locket: "UPPTAGEN" och "REDO". Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020090 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Ledtid	På begäran
Driftspänning 12 VDC (±, %)	15
Driftspänning 24 VDC (±, %)	15
Max strömförbrukning (mA)	110
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	84x84x30
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	88x88x40
Reläutgång kontaktdata, Max spänning (V)	50
Reläutgång kontaktdata, Max ström (A)	1
Reläutgång potentialfri (1-pol)	Växlande
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	94



UL SÄNDARE HALSBAND

Artikelnr: 04020015

Hjälpmedel för att kunna bära Ul sändaren i ett halsband.

Ledtid

5 dagar



UL SÄNDARE HJÄLPMEDEL

Artikelnr: 04020014

Hjälpmedel till Ul sändare för att erhålla större tryckyta. Hjälpmålet är bestyckat med halsband.

Ledtid 15 dagar

Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm) 97x34x32

Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram) 38



UL SÄNDARE HJÄLPMEDEL 1 TRYCK ANROP

Artikelnr: 04020011

Ultraljudssändare innehållande röd funktionsknapp för aktivering av kodat ultraljud (anrop) via ett tryck och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i kåpan. Sändaren drivs med 2st 3V knappcellsbatterier. Kåpa av grå termoplast monterad på hjälpmedel för större tryckyta.

Ledtid	På begäran
Batteri typ	Litium CR2430
Kapacitet (mAh)	120
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	97x34x32
Spänning (V)	3
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	70





UL SÄNDARE SÄKERHETSLINA

Artikelnr: 04020016

Hjälpmedel för att kunna låsa fast UI sändaren via en säkerhetslina.

Ledtid

5 dagar





TJEDERS