

EVAQ™

Evaq™ Nöd-/evakueringslarm ger direkt information om var den nödställda befinner sig.



UNDERCENTRAL EVAQ 2 KN

Artikelnr: 5500529

Apparaten innehåller display med 8 röda/gröna alfanumeriska tecken (teckenhöjd 12mm) och 2st gröna funktionsknappar. Röd kvitteringsdiod och grön driftindikering under en 2mm ljusledare i locket. Summer med justerbar volym och ingång för kontrollfunktion (aktivering av "Kvittering"). Utgångar för summer, summalarm och fellarm. Tryck på locket: "Kvittering" Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd placerade på ett jackbart plintkort. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Vikt	133 g
Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (±, %)	15
Ingång för signalkontakt	Slutande/Brytande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x29
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	93x93x40





Transistorutgång, typ open collector (GND)	Slutande
Utgång, Max spänning (VDC)	50
Utgång, Max ström (mA)	500
Vikt (gram)	133
Max strömförbrukning vid 12 VDC (, mA)	130
Max strömförbrukning vid 24 VDC (, mA)	70



STRÖMFÖRSÖRJNING BATTERI 230/12VDC

Artikelnr: 6356065

Strömförsörjning innehållande 2st utgående grupper (sekundärsidan) 2A, 2-poligt avsäkrade med glasrörssäkringar. Inbyggt batteri för backup vid kortare strömavbrott. Laddningsutgång för batteri. Reläutgångar för felarm (Nätbortfall, säkringsfel och låg batterinivå). Inkoppling sker på jackbara skruvplintar med trådskydd. För montage i 19" stativ eller på vägg. Kapsling består av vitlackerad aluminium.

Vikt	6354 g
Ledtid	10 dagar
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	296x487x65
Primärspänning (VAC)	230
Reläutgång kontaktdata, Max spänning (V)	50
Reläutgång kontaktdata, Max ström (A)	1
Reläutgång potentialfri (1-pol)	Växlande
Sekundärspänning (VDC)	12
Vikt (gram)	6354



SPRIDNINGSPLINT AVSÄKRAD 12 UTG

Artikelnr: 11030019

Spridningsplint för uppkoppling av stam-/spridningsnät bestående av jackbara plintar för in-/utgående stamnät och 12st spridningsutgångar.

Dessa är strömbegränsade med PTC motstånd. 2 st utgångar är försedda med större plint för att kunna ansluta med grövre kabel (ex. korridorisplayer). Inkoppling sker på jackbara skruvplintar. För utanpåliggande montage på vägg eller monteringsplåt för kabelstege. 3st monteringskruvar bipackas.

Ledtid	På begäran
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	125x190x31



CENTRALENHET EVAQ 2 KN

Artikelnr: 5500528

Centralen kan hantera upp till 50 larmpunkter. Kompletteras med Anropsapparater Evaq, Undercentral Evaq och vid behov Strömförsörjning 230/12VDC. Apparaten innehåller display med 8 röda/gröna alfanumeriska tecken (teckenhöjd 12mm) och 2st gröna funktionsknappar. Röd kvitteringsdiod och grön driftindikering under en 2mm ljusledare i locket. Summer med justerbar volym och ingång för kontrollfunktion (aktivering av "Kvittering"). Utgångar för summer, summalarm och fellarm. Tryck på locket: "Kvittering". Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd placerade på ett jackbart plintkort. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

[Programeringsmall Evaq](#)

Vikt	133 g
Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12-24 VDC (\pm, %)	15
Ingång för signalkontakt	Slutande/Brytande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x29
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	93x93x40
Transistorutgång, typ open collector (GND)	Slutande
Utgång, Max spänning (VDC)	50
Utgång, Max ström (mA)	500
Vikt (gram)	133
Max strömförbrukning vid 12 VDC (, mA)	130
Max strömförbrukning vid 24 VDC (, mA)	70



ANROPSAPP/ÅTERSTÄLLN EVAQ 2 KN

Artikelnr: 5500531

Apparaten innehåller display med 8 röda/gröna alfanumeriska tecken (teckenhöjd 12mm), 1st röd och 1st grön funktionsknapp. Röd kvitteringsdiod och grön driftindikering under en 2mm ljusledare i locket. Summer med justerbar volym och in-/utgång för larm. Tryck på locket: "Nödsignal" och "Återställning". Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd placerade på ett jackbart plintkort. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Vikt	133 g
Ledtid	10 dagar
Driftspänning 12-24 VAC (±, %)	15
Ingång för signalkontakt	Slutande/Brytande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x29
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	93x93x40
Transistorutgång, typ open collector (GND)	Slutande
Utgång, Max spänning (VDC)	50
Utgång, Max ström (mA)	500
Vikt (gram)	133
Max strömförbrukning vid 12 VDC (, mA)	130
Max strömförbrukning vid 24 VDC (, mA)	70



TJEDERS