



## BILJETTAUTOMATER

Elektrisk biljettautomat för utdelning av biljett.



## TRAF0 ADAPTER 230/24VAC 12VA RJ45

**Artikelnr:** 5387006

Transformator med stickpropp för anslutning till vägguttag på primärsidan. På sekundärsidan sker anslutning via modularkabel till jackuttag RJ45. Avsäkrad via inbyggd termosäkring på sekundärsidan.

<b>Ledtid</b>	5 dagar
<b>Effekt (VA)</b>	12
<b>Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)</b>	xx
<b>Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)</b>	110x65x90
<b>Primärspänning (VAC)</b>	230
<b>Sekundärspänning (VAC)</b>	24





# TJEDERS

**Vikt (Apparat,  
paketerad i kartong)  
(gram)** 505



## JACKUTTAG RJ45

**Artikelnr:** 5387082

Jackuttag innehållande uttag RJ45 (8-pol modular). Tryck på locket: "KÖNUMMERSYSTEM" och "QUEUE NUMBER SYSTEM". Inkoppling sker på skruvplint med trådsydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020088 (höjd 16mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

<b>Ledtid</b>	5 dagar
<b>Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)</b>	84x84x26
<b>Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)</b>	88x88x40
<b>Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)</b>	77



## JACKUTTAG 2\*RJ45

**Artikelnr:** 5387083

Jackuttag innehållande dubbla uttag RJ45 (8-pol modular). Tryck på locket: "KÖNUMMERSYSTEM" och "QUEUE NUMBER SYSTEM". Inkoppling sker på skruvplint med trådsydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020088 (höjd 16mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

<b>Ledtid</b>	5 dagar
<b>Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)</b>	84x84x26
<b>Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)</b>	88x88x40
<b>Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)</b>	74



## BILJETTAUTOMAT TIQ 24V 117

**Artikelnr:** 5387002

Biljettautomat för system TIQ innehållande gul funktionsknapp för frammatning av biljett. Reläutgång för uppräknning av antal väntande. Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd i jackuttag RJ45 dit biljettautomaten ansluts via fast modularkabel med längd 2 meter. Monteras på vägg eller på bord med tillbehör E5387078. Består av en naturanodiserad aluminiumprofil och front i grå termoplast.

<b>Ledtid</b>	5 dagar
<b>Driftspänning 24 VAC</b> (±, %)	15
<b>Max strömförbrukning</b> (mA)	200
<b>Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)</b>	160x64x273
<b>Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)</b>	230x80x300
<b>Reläutgång kontaktdata, Max spänning (V)</b>	50
<b>Reläutgång kontaktdata, Max ström (A)</b>	1
<b>Reläutgång potentialfri (1-pol)</b>	Växlande
<b>Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)</b>	1704



# TJEDERS