



## KÖSYSTEM PAKET

Färdiga paket med system för 1 kassa.



## KÖSYSTEM TIQ PAKET

**Artikelnr:** 5387000

Paket med bordsmonitor, nummertablå och transformator. Bordsmonitor med kommunikation, display och 2st violettera funktionsknappar 12V. Text "+" och "-". Nummertablå med kommunikation 12V, Transformator med stickpropp och anslutning till RJ45 via kabel. Primärspänning 230VAC, sekundärspänning 12VDC med effekt 12VA.

**Ledtid** 5 dagar

**Akkumulator typ**

**Akustisk indikering, frekvens (Hz)**

**Akustisk indikering, frekvens (kHz)**

**Akustisk indikering, frekvens 2300Hz (Hz)**

**Akustisk indikering, ljudstyrka (vid 3 meter) (dBA)**

**Antennsignal (>, dBµV)**

**AUX utgång**

**Avsäkrat (mA)**

**Avsäkrat (V)**

**Batteri typ**

**Brandklass**



**Bredd (cm)**  
**Diameter (mm)**  
**Driftspänning 12 VAC**  
(±, %)  
**Driftspänning 12 VDC**  
(±, %)  
**Driftspänning 12 VDC**  
(funktionsindikering)  
(±, %)  
**Driftspänning 12-24**  
**VAC (±, %)**  
**Driftspänning 12-24**  
**VAC (kwitteringsdiod)**  
(±, %)  
**Driftspänning 12-24**  
**VDC (±, %)**  
**Driftspänning 12-24**  
**VDC (kwitteringsdiod)**  
(±, %)  
**Driftspänning 24 VAC**  
(±, %)  
**Driftspänning 24 VAC**  
(kwitteringsdiod) (±,  
%)  
**Driftspänning 24 VDC**  
(±, %)  
**Driftspänning 24 VDC**  
(funktionsindikering)  
(±, %)  
**Driftspänning 24 VDC**  
(kwitteringsdiod) (±,  
%)  
**Driftspänning 5-24**  
**VAC (±, %)**  
**Driftspänning 5-24**  
**VDC (±, %)**  
**Driftspänning 5-24**  
**VDC (optisk**  
**indikering) (±, %)**  
**Effekt (VA)**  
**Frekvens (kHz)**  
**Funktionsknapp data,**  
**Max effekt (VA)**  
**Funktionsknapp data,**  
**Max spänning (V)**  
**Funktionsknapp data,**  
**Max ström (mA)**  
**Funktionsknapp data,**  
**Max ström (A)**  
**Funktionsknapp typ**  
**Funktionsknapp typ**  
**(1-pol)**  
**Funktionsknapp typ**  
**(2-pol)**  
**Hörlursutgång (Z,**  
**ohm)**  
**Ingång för**  
**signalkontakt**  
**Ingång för TV ljud**



**Isolationsmotstånd (>, Mohm/km)**

**Kapacitans ((parvis), nF/km)**

**Kapacitet (mAh)**

**Kapacitet (Ah)**

**Karakteristisk impedans vid 20kHz (, ohm)**

**Max ström (mA)**

**Max strömförbrukning (mA)**

**Max strömförbrukning**

**Max strömförbrukning (funktionsindikering) (mA)**

**Max strömförbrukning (kwitteringsdiod) (mA)**

**Motstånd (1x2x0,6mm<sup>2</sup>) (<, ohm/km)**

**Mått (H\*B, mm)**

**Mått (H\*B\*Dj, mm)**

**Mått (Apparat, ej paketerad) (H\*B\*Dj, mm)**

**Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H\*B\*Dj, mm)** 430x250x150

**Mått inkl. väggram (Apparat, ej paketerad) (H\*B\*Dj, mm)**

**Mått inkl. väggram (Apparat, paketerad i kartong) (H\*B\*Dj, mm)**

**Nyckelomkopplare data, Max spänning (, V)**

**Nyckelomkopplare data, Max ström (vid AC) (, A)**

**Nyckelomkopplare data, Max ström (vid DC) (, A)**

**Nyckelomkopplare typ (till-från) (2-pol)**

**Optoingång 12V för signalkontakt**

**Primärspänning (VAC)**

**Reläutgång kontaktdata, Max spänning (V)**

**Reläutgång kontaktdata, Max ström (A)**

**Reläutgång potentialfri (1-pol)**

**Sekundärspänning (VAC)**



**Sekundärspänning  
(VDC)**

**Spänning (V)**

**Spänning (VAC)**

**Spänning (VDC)**

**Strömförbrukning  
indikering  
(strömbegränsad)  
(mA)**

**Strömförbrukning  
kvitteringsdiod  
(strömbegränsad)  
(mA)**

**Strömförbrukning per  
indikering  
(strömbegränsad)  
(mA)**

**Temperaturområde  
(°C)**

**Transistorutgång, typ  
open collector (GND)**

**Utgång, Max spänning  
(VDC)**

**Utgång, Max ström  
(mA)**

**Vikt (gram)**

**Vikt (Apparat,  
paketerad i kartong) 2201  
(gram)**

**Vikt inkl. väggram  
(Apparat, paketerad i  
kartong) (gram)**

**Vippomkopplare data,  
Max effekt (VA)**

**Vippomkopplare data,  
Max spänning (V)**

**Vippomkopplare data,  
Max ström (A)**

**Vippomkopplare typ  
(till-från) (2-pol)**

**Vippomkopplare typ  
(till-från-till) (2-pol)**

**Max strömförbrukning  
vid 12 VDC (, mA)**

**Max strömförbrukning  
vid 24 VDC (, mA)**



## KÖSYSTEM TIQ PAKET BILJETTAUTOMAT

**Artikelnr:** 5387012

. Paket med bordsmonitor, nummertablå, biljettautomat och transformatorer . Bordsmonitor med meddelande, display och 2st violetta funktionsknappar 12V A "+" och "-". Nummertablå med kommunikation för visning av NASTA nummer 12V. . Biljettautomat TIQ 24V Transformator med stickpropp och anslutning till RJ45 via kabel. Primärspänning 230VAC, sekundärspänning 12VDC med effekt 12VA. Transformator med stickpropp och anslutning till RJ45 via kabel. Primärspänning 230VAC, sekundärspänning 24VAC med effekt 12VA.

<b>Ledtid</b>	5 dagar
<b>Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)</b>	430x305x230
<b>Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)</b>	5400



# TJEDERS