



RESERVDELAR & UTGÅENDE ARTIKLAR



KORRIDORDISPLAY RSP 12/4 TECKEN

Artikelnr: 01140001

Apparaten innehåller display med 12 röda och 4 gröna alfanumeriska tecken (teckenhöjd 50mm). Högtalare med justerbar volym. Ingång för avstängning av ljud och utgång för styrning av extern ljudgivare. Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd i jackuttag 2*RJ45 Dubbel matning, dit korridordisplayen ansluts via fast modularkabel med längd 2 meter. Monteras hängande i tak med virefäste som enkel eller dubbelsidig (2st displayer) eller på vägg med väggfäste. Består av en vitlackerad aluminiumprofil med vita gavlar av termoplast.



Ledtid	På begäran
Driftspänning 12-24 VDC (\pm, %)	15
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	144x390x49
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	205x386x54
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	1660
Max strömförbrukning vid 12 VDC (, mA)	550
Max strömförbrukning vid 24 VDC (, mA)	370



RUMSENHET RSP DISPLAY 2 KN

Artikelnr: 01120001C

Apparaten innehåller display med 8 röda/gröna alfanumeriska tecken (teckenhöjd 12mm), 1st röd och 1st grön funktionsknapp med röd och grön kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Diskret ledljus via en grön 3mm lysdiod på undersidan av täcklocket. Högtalare med justerbar volym och 3 in-/utgångar för larm. Tryck på locket: "Signal" och "Närvaro". Inkoppling sker på jackbara skruvplintar med trådskydd placerade på ett jackbart plintkort. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Ledtid	På begäran
Driftspänning 12-24 VDC (\pm, %)	15
Ingång för signalkontakt	Slutande/Brytande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x35
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	93x93x40
Transistorutgång, typ open collector (GND)	Slutande
Utgång, Max spänning (VDC)	50
Utgång, Max ström (mA)	500
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	133
Max strömförbrukning vid 12 VDC (, mA)	135
Max strömförbrukning vid 24 VDC (, mA)	70



RUMSENHET RSP DISPLAY 2 KN

Artikelnr: 01120017C

Apparaten innehåller display med 8 röda/gröna alfanumeriska tecken (teckenhöjd 12mm), 1st röd och 1st grön funktionsknapp med röd och grön kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Diskret ledljus via en grön 3mm lysdiod på undersidan av täcklocket. Högtalare med justerbar volym och 3 in-/utgångar för larm. Tryck på locket: "Signal" och "Närvaro". Inkoppling sker på jackbara skruvplintar med trådskydd placerade på ett jackbart plintkort. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Ledtid	På begäran
Driftspänning 12-24 VDC (\pm, %)	15
Ingång för signalkontakt	Slutande/Brytande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x35
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	93x93x40
Transistorutgång, typ open collector (GND)	Slutande
Utgång, Max spänning (VDC)	50
Utgång, Max ström (mA)	500
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	133
Max strömförbrukning vid 12 VDC (, mA)	135
Max strömförbrukning vid 24 VDC (, mA)	70



RUMSENHET RSP DISPLAY 2 KN

Artikelnr: 01120021C

Apparaten innehåller display med 8 röda/gröna alfanumeriska tecken (teckenhöjd 12mm), 1st röd och 1st grå funktionsknapp med röd och grön kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Diskret ledljus via en grön 3mm lysdiod på undersidan av täcklocket. Högtalare med justerbar volym och 3 in-/utgångar för larm. Tryck på locket: "Signal" och "Närvaro". Inkoppling sker på jackbara skruvplintar med trådskydd placerade på ett jackbart plintkort. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Ledtid	På begäran
Driftspänning 12-24 VDC (\pm, %)	15
Ingång för signalkontakt	Slutande/Brytande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x35
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	93x93x40
Transistorutgång, typ open collector (GND)	Slutande
Utgång, Max spänning (VDC)	50
Utgång, Max ström (mA)	500
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	133
Max strömförbrukning vid 12 VDC (, mA)	135
Max strömförbrukning vid 24 VDC (, mA)	70



RUMSENHET RSP DISPLAY 2 KN

Artikelnr: 01120023C

Apparaten innehåller display med 8 röda/gröna alfanumeriska tecken (teckenhöjd 12mm), 1st gul och 1st grå funktionsknapp med röd och grön kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Diskret ledljus via en grön 3mm lysdiod på undersidan av täcklocket. Högtalare med justerbar volym och 3 in-/utgångar för larm. Tryck på locket: "Assistans" och "Upptaget". Inkoppling sker på jackbara skruvplintar med trådskydd placerade på ett jackbart plintkort. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Ledtid	På begäran
Driftspänning 12-24 VDC (\pm, %)	15
Ingång för signalkontakt	Slutande/Brytande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x35
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	93x93x40
Transistorutgång, typ open collector (GND)	Slutande
Utgång, Max spänning (VDC)	50
Utgång, Max ström (mA)	500
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	133
Max strömförbrukning vid 12 VDC (, mA)	135
Max strömförbrukning vid 24 VDC (, mA)	70



RUMSENHET RSP DISPLAY 2 KN

Artikelnr: 01120024C

Apparaten innehåller display med 8 röda/gröna alfanumeriska tecken (teckenhöjd 12mm), 1st gul och 1st grön funktionsknapp med röd och grön kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Diskret ledljus via en grön 3mm lysdiod på undersidan av täcklocket. Högtalare med justerbar volym och 3 in-/utgångar för larm. Tryck på locket: "Assistans" och "Närvaro". Inkoppling sker på jackbara skruvplintar med trådskydd placerade på ett jackbart plintkort. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Ledtid	På begäran
Driftspänning 12-24 VDC (\pm, %)	15
Ingång för signalkontakt	Slutande/Brytande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x35
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	93x93x40
Transistorutgång, typ open collector (GND)	Slutande
Utgång, Max spänning (VDC)	50
Utgång, Max ström (mA)	500
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	133
Max strömförbrukning vid 12 VDC (, mA)	135
Max strömförbrukning vid 24 VDC (, mA)	70



RUMSENHET RSP DISPLAY C

Artikelnr: 01120011C

Apparaten innehåller display med 8 röda/gröna alfanumeriska tecken (teckenhöjd 12mm). Diskret ledljus via en grön 3mm lysdiod på undersidan av täcklocket. Högtalare med justerbar volym och 3 in-/utgång för larm. Inkoppling sker på jackbara skruvplintar med trådskydd placerade på ett jackbart plintkort. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Ledtid	På begäran
Driftspänning 12-24 VDC (\pm, %)	15
Ingång för signalkontakt	Slutande/Brytande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x35
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	93x93x40
Transistorutgång, typ open collector (GND)	Slutande
Utgång, Max spänning (VDC)	50
Utgång, Max ström (mA)	500
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	133
Max strömförbrukning vid 12 VDC (, mA)	135
Max strömförbrukning vid 24 VDC (, mA)	70



RUMSENHET RSP DISPLAY KN

Artikelnr: 01120003C

Apparaten innehåller display med 8 röda/gröna alfanumeriska tecken (teckenhöjd 12mm) och 1st grön funktionsknapp med grön kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Diskret ledljus via en grön 3mm lysdiod på undersidan av täcklocket. Högtalare med justerbar volym och 3 in-/utgångar för larm. Tryck på locket: "Närvaro". Inkoppling sker på jackbara skruvplintar med trådskydd placerade på ett jackbart plintkort. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Ledtid	På begäran
Driftspänning 12-24 VDC (\pm, %)	15
Ingång för signalkontakt	Slutande/Brytande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x35
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	93x93x40
Transistorutgång, typ open collector (GND)	Slutande
Utgång, Max spänning (VDC)	50
Utgång, Max ström (mA)	500
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	133
Max strömförbrukning vid 12 VDC (, mA)	135
Max strömförbrukning vid 24 VDC (, mA)	70



RUMSENHET RSP DISPLAY KN

Artikelnr: 01120027C

Apparaten innehåller display med 8 röda/gröna alfanumeriska tecken (teckenhöjd 12mm) och 1st grön funktionsknapp med grön kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Diskret ledljus via en grön 3mm lysdiod på undersidan av täcklocket. Högtalare med justerbar volym och 3 in-/utgångar för larm. Tryck på locket: "Återställning". Inkoppling sker på jackbara skruvplintar med trådskydd placerade på ett jackbart plintkort. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Ledtid

På begäran



TJEDERS